


# „RUSTICO®“ Zareznik

Rustikalni zareznik.

## Tehnični podatki




Velikost: ca. 225 x 400 mm

	min. ca.	sred. ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	196 mm	198 mm	200 mm
Pokrivna dolžina:	328 mm	338 mm	348 mm
Poraba:	14,5 kos/m <sup>2</sup>	15,0 kos/m <sup>2</sup>	15,5 kos/m <sup>2</sup>
Teža:	ca. 2,9 kg/kos		ca. 43,5 kg/m <sup>2</sup>
Minimalno pakiranje:	7 kosov	Paleta: 280 kosov	


### Naklon strehe

- s folijo, sekundarno kritino  $\geq 24^\circ$
- s folijo varjeno ali lepljeno  $\geq 22^\circ$
- z vodo nepropustno podstreho  $\geq 20^\circ$

Oblika čelnega napušča s krajnikom, na levi s krajno desko



Oblika čelnega napušča s krajnikom, na desni s krajno desko



**LAF-/FLA-vrednosti v mm**

Slemenjak	DN	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PRU	LAF	75	70	65	65	60	60	55
2,5 kos/tek.m.	FLA	75	70	65	55	50	45	40

LAF = Razmak letev k sečišču slemena, FLA = Slemenski razmak letev  
 Mere veljajo za 30/50 mm letve. Pri 40/60 mm letvah so LAF-mere dosegljive pri  
 CREATON-u glede na povpraševanje.

**Poraba: dolžina pokrivanja**
**Poraba: širina pokrivanja**

Krajniki, polovička

Enokapni strešnik

ca. 3,0 kos/tek.m

ca. 5,1 kos/tek.m

Prezre strehe:\*  
 Odzračevanje skozi zračnik.  
 LQ ca. 15 cm<sup>2</sup>/kos

